

Package: nomensland (via r-universe)

October 9, 2026

Type Package

Title Package contenant des nomenclatures et classifications pour le PMSI

Version 2026.0.0

Date 2026-02-16

Author Guillaume Pressiat

Maintainer Guillaume Pressiat <guillaume.pressiat@chu-brest.fr>

Description Package contenant des nomenclatures et classifications pour le PMSI.

License GPL-2 | file LICENSE

LazyData TRUE

RoxygenNote 7.3.3

VignetteBuilder knitr

Encoding UTF-8

Imports dplyr, tibble, jsonlite, magrittr

Suggests knitr, rmarkdown, shiny, DT, listviewer

URL <https://guilleaumepressiat.github.io/nomensland/>

BugReports <https://github.com/GuillaumePressiat/nomensland/issues>

Roxygen list(markdown = TRUE)

Repository <https://guilleaumepressiat.r-universe.dev>

Date/Publication 2026-04-12 18:07:36 UTC

RemoteUrl <https://github.com/GuillaumePressiat/nomensland>

RemoteRef HEAD

RemoteSha 2d00fc05df6b534befa588e444216b7cbd96b868

Contents

explore_nomensland	2
get_all_listes	3
get_dictionnaire_listes	4
get_dictionnaire_tables	4
get_liste	5
get_table	6
Index	7

explore_nomensland	<i>Explorer les tables avec shiny</i>
--------------------	---------------------------------------

Description

Lance une application **shiny** permettant d’explorer de manière interactive les tables de données du package **nomensland**. Cette interface facilite la consultation, le filtrage et la visualisation des données.

Usage

```
explore_nomensland(  
  launch.browser = getOption("shiny.launch.browser", interactive())  
)
```

Arguments

`launch.browser` Logical. Indique si l’application doit être ouverte dans le navigateur web par défaut. Par défaut, utilise l’option globale `shiny.launch.browser`, ou `interactive()` si celle-ci n’est pas définie.

Details

Cette fonction localise le répertoire de l’application Shiny embarquée dans le package **nomensland** puis la lance via [runApp](#).

Si le répertoire de l’application ne peut pas être trouvé (par exemple si le package est mal installé), une erreur est levée avec un message invitant à réinstaller le package.

Value

Retourne la valeur renvoyée par [runApp](#).

See Also

[runApp](#)

Examples

```
## Not run:  
# Lancer l'application dans le navigateur  
explore_nomensland()  
  
# Lancer sans ouvrir automatiquement le navigateur  
explore_nomensland(launch.browser = FALSE)  
  
## End(Not run)
```

get_all_listes	~ api : recuperer toutes les listes sur une thematique
----------------	--

Description

~ api : recuperer toutes les listes sur une thematique

Usage

```
get_all_listes(theme, def_url = path.package("nomensland"))
```

Arguments

theme	Character. Nom de la thématique recherchée (par exemple : "Chirurgie bariatrique").
def_url	Character. Chemin vers les données du package. Par défaut, utilise <code>path.package("nomensland")</code> . Ce paramètre est principalement destiné à un usage interne ou pour des environnements spécifiques.

Examples

```
## Not run:  
get_all_listes("Chirurgie bariatrique")  
get_all_listes("Recours Exceptionnel")  
  
## End(Not run)
```

`get_dictionnaire_listes`*~ api : recuperer le dictionnaire des listes*

Description

~ api : recuperer le dictionnaire des listes

Usage

```
get_dictionnaire_listes(def_url = path.package("nomensland"))
```

Arguments

<code>def_url</code>	Character. Chemin vers les données du package. Par défaut, utilise <code>path.package("nomensland")</code> . Ce paramètre est principalement destiné à un usage interne ou pour des environnements spécifiques.
----------------------	---

Author(s)

G. Pressiat

Examples

```
## Not run:  
get_dictionnaire_listes()  
  
## End(Not run)
```

`get_dictionnaire_tables`*~ api : avoir le dictionnaire des referentiels*

Description

~ api : avoir le dictionnaire des referentiels

Usage

```
get_dictionnaire_tables(def_url = path.package("nomensland"))
```

Arguments

<code>def_url</code>	Character. Chemin vers les données du package. Par défaut, utilise <code>path.package("nomensland")</code> . Ce paramètre est principalement destiné à un usage interne ou pour des environnements spécifiques.
----------------------	---

Author(s)

G. Pressiat

Examples

```
## Not run:  
get_dictionnaire_tables()  
  
## End(Not run)
```

get_liste	~ api : recuperer une liste
-----------	-----------------------------

Description

~ api : recuperer une liste

Usage

```
get_liste(nom_liste, def_url = path.package("nomensland"))
```

Arguments

nom_liste	Character. Nom de la liste (abrégé).
def_url	Character. Chemin vers les données du package. Par défaut, utilise <code>path.package("nomensland")</code> . Ce paramètre est principalement destiné à un usage interne ou pour des environnements spécifiques.

Author(s)

G. Pressiat

Examples

```
## Not run:  
get_liste('chip')  
  
## End(Not run)
```

get_table	~ api : recuperer une table (referentiel)
-----------	---

Description

~ api : recuperer une table (referentiel)

Usage

```
get_table(table, version = "", def_url = path.package("nomenclature"))
```

Arguments

table	Character. Nom de la table.
version	Character. Version pour filtrer la table (ex: 2025).
def_url	Character. Chemin vers les données du package. Par défaut, utilise <code>path.package("nomenclature")</code> . Ce paramètre est principalement destiné à un usage interne ou pour des environnements spécifiques.

Author(s)

G. Pressiat

Examples

```
## Not run:  
get_table('dictionnaire_tables')  
get_table('ccam_actes')  
get_table('cim', 2016:2017)  
get_table('tarifs_mco_ghs', 2015:2018)  
  
## End(Not run)
```

Index

`explore_nomensland`, [2](#)

`get_all_listes`, [3](#)

`get_dictionnaire_listes`, [4](#)

`get_dictionnaire_tables`, [4](#)

`get_liste`, [5](#)

`get_table`, [6](#)

`runApp`, [2](#)